Схема маркировки кабелей НЕД-Плагум КУМ

КУМ	Э	В	Э	Б	В	нг(А)-FRLS	-ХЛ	5×	2×	1,5	г
	Э	Пс	Э	К	П						л
	Эл	П	Эл								М
	Эа	Рк	Эа								с
	Эм		Эм								
	ЭаЭл		ЭаЭл								
	ЭмЭ		ЭмЭ								
	ЭмЭл		ЭмЭл								

Кабель Универсальный Монтажный

Индивидуальный экран:
Э – экран из медной проволоки
Эл – экран из медной луженой проволоки
Эа – экран из алюмополимерной ленты
Эм – экран из медно-полимерной ленты
ЭаЭл, ЭмЭ, ЭмЭл – комбинированные экраны

Материал изоляции:
В – поливинилхлоридный пластикат
Пс – сшитый полиолефин
П – полимерная композиция не содержащая галогенов
Рк – кремнийорганической резины

Общий экран:
Э – экран из медной проволоки
Эл – экран из медной луженой проволоки
Эа – экран из алюмополимерной ленты
Эм – экран из меднополимерной ленты
ЭаЭл, ЭмЭ, ЭмЭл – комбинированные экраны

Материал брони:
Б – стальные оцинкованные ленты
К – стальные оцинкованные проволоки

Материал оболочки:
В – поливинилхлоридный пластикат
П – полимерная композиция не содержащая галогенов

Показатель пожарной безопасности

Холодостойкость

Количество элементов: пар, троек, четвёрок

Сечение ТПЖ

Дополнительный показатель:
г – влагостойкость
л – ТПЖ из луженой проволоки
М – маслостойкость
с – синий – цвет оболочки